



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

ข้อมูลทางเทคนิค

Diesel Cetane Boost

สารเพิ่มค่าซีเทนสำหรับน้ำมันดีเซล

เพิ่มสมรรถนะอย่างจริงจัง

AMSOIL Diesel Cetane Boost (ACB) ช่วยเพิ่มค่าซีเทนของน้ำมันดีเซลได้สูงสุดถึง 8 หน่วย เพื่อให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าสูงสุด ประหยัดน้ำมันมากขึ้น และสตาร์ทได้ง่ายขึ้นในเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท เครื่องยนต์ดีเซลทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าซีเทนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ขณะที่น้ำมันดีเซลส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือมีค่าซีเทนประมาณ 40-45 (ประเทศไทย มีค่าซีเทนขั้นต่ำ 50)

AMSOIL Diesel Cetane Boost ช่วยเพิ่มความมั่นใจในสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยสูตรเข้มข้นและเทคโนโลยีทางเคมีเฉพาะที่ช่วยจัดการและขจัดปัญหาด้านสมรรถนะบางประการ เพื่อเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลให้สูงสุด

ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสมรรถนะสูงสุด

น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าซีเทนสูงจะเผาไหม้ได้สมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะดีขึ้น การเพิ่มค่าซีเทนด้วย AMSOIL Cetane Boost ช่วยปรับปรุงคุณภาพการจุดระเบิดของน้ำมันดีเซล ทำให้ใช้กำลังที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้เครื่องยนต์เดินเบาเรียบขึ้น พร้อมลดควันและการปล่อยมลพิษ

คำแนะนำการใช้งาน

แนะนำให้ใช้ AMSOIL Cetane Boost กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท ได้แก่

- เครื่องยนต์งานหนักและงานเบา
- ยานพาหนะที่ใช้งานบนถนนและนอกถนน
- เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานทางทะเล

เพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง และเติมผลิตภัณฑ์ลงในถังก่อนเติมน้ำมัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำมันดีเซลก๊อสมันต่ำพิเศษ หรือ Ultra-Low-Sulfur Diesel: ULSD สามารถใช้ร่วมกับไบโอดีเซลและระบบควบคุมการปล่อยมลพิษทุกประเภท รวมถึงตัวกรองอนุภาคดีเซล หรือ Diesel Particulate Filter: DPF สามารถใช้ร่วมกับ AMSOIL Diesel Injector Clean และ AMSOIL Diesel Cold Flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- เพิ่มค่าซีเทนได้สูงสุด 8 หน่วย
- ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าสูงสุด
- เพิ่มความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายขึ้น
- ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเบาเรียบขึ้น
- ลดควันและการปล่อยมลพิษ
- ใช้ได้อย่างปลอดภัยกับน้ำมันดีเซลทุกชนิด รวมถึงไบโอดีเซล
- ปราศจากแอลกอฮอล์

	เพิ่ม 4 หน่วย	เพิ่ม 8 หน่วย	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณสารเติมแต่ง	-	1 ออนซ์	19 ลิตร
	1 ออนซ์	2 ออนซ์	38 ลิตร
	3 ออนซ์	6 ออนซ์	114 ลิตร
	8 ออนซ์	16 ออนซ์	304 ลิตร

บริการด้านเทคนิค

โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ
ทาง Line ID : [@amsoilthailand](#) หรือ [dextrous-lubricant.com](#)

สุขภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลน์ได้ที่ [AMSOIL/SDS](#) หรือ โทร. 02-420-2090

เก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดนำน้ำมันที่ใช้แล้วและบรรจุภัณฑ์ (ขวด) ไปรีไซเคิล



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™