



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

ข้อมูลทางเทคนิค

AMSOIL Powersports Antifreeze & Coolant

น้ำยาป้องกันการแข็งตัวและน้ำยาหล่อเย็นสำหรับรถพาวเวอร์สปอร์ต

สูตรเอทิลีนไกลคอลผสมสำเร็จ 50/50

น้ำยาป้องกันการแข็งตัวและน้ำยาหล่อเย็นสำหรับรถพาวเวอร์สปอร์ตบางชนิด ได้รับการแนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์เพียงประเภทเดียว และอาจมีจำหน่ายเฉพาะขนาดกลลอน ซึ่งจำกัดความสะดวกในการใช้งานและทำให้ผู้ใช้ต้องซื้อในปริมาณมากเกินความจำเป็น นอกจากนี้ น้ำยาหล่อเย็นบางชนิดอาจไม่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับระบบหล่อเย็นของอุปกรณ์พาวเวอร์สปอร์ต ซึ่งมักมีชิ้นส่วนอะลูมิเนียมมากกว่าระบบหล่อเย็นประเภทอื่น

AMSOIL Powersports Antifreeze & Coolant ได้รับการคิดค้นสูตรและบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์พาวเวอร์สปอร์ตทุกประเภท ให้การปกป้องอย่างดียิ่งเยี่ยมจากการเดือดล้น การแข็งตัว การกัดกร่อน และคราบสะสมได้นานสูงสุด 5 ปี จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพการปกป้องและความสะดวกในการใช้งาน

ปกป้องเครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูง

เทคโนโลยีขั้นสูงของ AMSOIL Powersports Antifreeze & Coolant ช่วยควบคุมอุณหภูมิการทำงานในอุปกรณ์พาวเวอร์สปอร์ตที่มีรอบเครื่องยนต์สูงและเกิดความร้อนสูง สูตรเอทิลีนไกลคอลให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันชิ้นส่วนโลหะของเครื่องยนต์จากความร้อนสูงเกินไปและการขยายตัวเกินค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด

AMSOIL Powersports Antifreeze & Coolant สามารถป้องกันการเดือดล้นได้ถึง 226°F หรือ 108°C ช่วยปกป้องเครื่องยนต์แม้ในสภาพการขับขี่ที่รุนแรง

ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์

Powersports Antifreeze & Coolant ผสมสำเร็จในอัตราส่วน 50/50 ด้วยน้ำบริสุทธิ์สูง จึงไม่จำเป็นต้องวัดปริมาณหรือผสมของเหลวด้วยตนเอง สารเติมแต่งป้องกันการกัดกร่อนประสิทธิภาพสูง ช่วยปกป้องระบบจากตะกรัน คราบสะสม และการกัดกร่อน ซึ่งอาจขัดขวางการถ่ายเทความร้อนและทำให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนลดลง

Powersports Antifreeze & Coolant ช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์และช่วยยืดอายุการใช้งาน

สูตรอายุการใช้งานยาวนาน

สารเติมแต่งบางชนิดที่พบในน้ำยาป้องกันการแข็งตัวและน้ำยาหล่อเย็นทั่วไปอาจเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลง

Powersports Antifreeze & Coolant ใช้สูตรเคมีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งปราศจากบอเรต ไนไตรต์ และฟอสเฟต ให้การปกป้องได้นานถึง 5 ปี ช่วยลดภาระในการบำรุงรักษาและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ความเข้ากันได้ดีเยี่ยม

Powersports Antifreeze & Coolant ได้รับการออกแบบให้ปกป้องโลหะที่ใช้ในระบบหล่อเย็นของอุปกรณ์พาวเวอร์สปอร์ต โดยเฉพาะระบบที่มีชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในปริมาณมาก นอกจากอะลูมิเนียมแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังสามารถใช้ร่วมกับทองแดง โลหะผสมบรอนซ์และทองเหลือง รวมถึงวัสดุทุกอย่างและปะเก็นทั่วไปส่วนใหญ่ได้ และยังช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพและการรั่วซึม และสามารถใช้ร่วมกับน้ำยาหล่อเย็นชนิดอื่นส่วนใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม การผสมน้ำยาหล่อเย็นต่างชนิดกันอาจทำให้ประสิทธิภาพการปกป้องจากการแข็งตัวได้ยาก หากจำเป็นต้องผสมเพื่อเติมระดับชั่วคราว แนะนำให้ล้างระบบหล่อเย็นเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมครั้งถัดไป

ปกป้องจากการแข็งตัว

Powersports Antifreeze & Coolant เป็นน้ำยาหล่อเย็นสำหรับใช้งานได้ทุกฤดูกาล ให้การปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพอุณหภูมิที่รุนแรง ผลิตภัณฑ์สามารถป้องกันการแข็งตัวได้ถึง -34°F หรือ -37°C จึงเหมาะสำหรับรถสโนว์โมบิล รถ UTV และอุปกรณ์พาวเวอร์สปอร์ตอื่นๆ ที่ใช้งานในภูมิอากาศหนาวเย็น



- ผสมสำเร็จในอัตราส่วน 50/50 ด้วยน้ำบริสุทธิ์สูง
- สูตรเอทิลีนไกลคอลเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม หรือ OEM
- สูตรอายุการใช้งานยาวนาน ใช้งานได้สูงสุด 5 ปี
- ปราศจากบอเรต ไนไตรต์ และฟอสเฟต
- ปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนทองแดง โลหะผสมทองเหลืองและบรอนซ์ รวมถึงอะลูมิเนียม
- ป้องกันการเดือดล้นได้ถึง 226°F หรือ 108°C
- ป้องกันการแข็งตัวได้ถึง -34°F หรือ -37°C

* ชื่อที่มีเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ๆ และอาจเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในบางประเทศ การนำชื่อดังกล่าวมาใช้ไม่ได้หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องหรือการรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

การใช้งาน

ใช้กับอุปกรณ์พาวเวอร์สปอร์ตทุกประเภทที่กำหนดให้ใช้น้ำยาหล่อเย็น
เครื่องยนต์สูตรเทลิทิลไกลคอลผสมสำเร็จ 50/50 รวมถึง

- รถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานบนถนนและนอกถนน
- รถ UTV
- รถ ATV
- รถสโนว์โมบิล
- เครื่องยนต์เรือติดท้าย
- เจ็ตสกีและยานพาหนะทางน้ำส่วนบุคคล

ใช้กับระบบที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- ASTM D6210
- ASTM D7583

อายุการใช้งาน

AMSOIL Powersports Antifreeze & Coolant ให้การปกป้องทุก
ฤดูกาลได้นานสูงสุด 5 ปี

คำแนะนำในการใช้งาน

- ห้ามเติมน้ำเพิ่ม
- ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อน
- น้ำยาป้องกันการแข็งตัวและน้ำยาหล่อเย็นทั้งชนิดใหม่และใช้แล้ว
เป็นสารอันตราย หากหกควรทำความสะอาดและกำจัดอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในพื้นที่
- ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำยาหล่อเย็นทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมัน
เครื่อง
- ตรวจสอบคู่มือประจำรถหรืออุปกรณ์ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเติมระดับ

บริการด้านเทคนิค

โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ

ทาง Line ID : [@amsoilthailand](#) หรือ [dextrous-lubricant.com](#)

สุขภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลน์ได้ที่ [AMSOIL/SDS](#) หรือ
โทร. 02-420-2090

เก็บให้พ้นมือเด็ก ควรนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและภาชนะบรรจุไป
รีไซเคิลอย่างเหมาะสม

* ชื่อที่มีเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างๆ และอาจเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในบางประเทศ การนำชื่อดังกล่าวมาใช้ไม่ได้หมายความว่ามีความเกี่ยวข้อง
หรือการรับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

AMSOIL INC., 1 AMSOIL Center, Superior, WI 54880 • 715-392-7101 • Printed in the USA
© 2025, AMSOIL INC. All rights reserved. The AMSOIL logo is a registered trademark of AMSOIL INC.

ผลิตภัณฑ์ AMSOIL และข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย
สามารถสอบถามได้จากตัวแทนจำหน่าย AMSOIL แบบครบวงจรในพื้นที่ของท่าน



G3720 2/21