

AMSOIL High Foam Car Shampoo

ข้อแนะนำการใช้งานเมื่อใช้กับปืนฉีดโฟม หรือ กากันโฟม

1. จอดรถให้อยู่ในบริเวณที่ร่มและอากาศถ่ายเท
2. ล้างรถด้วยน้ำสะอาด เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นผิวรถก่อน
3. ใส่แชมพูล้างรถ AMSOIL High Foam Car Shampoo ในกระบอกของปืนฉีดโฟม หรือ กากันโฟม ในปริมาณตามเหมาะสม แต่ไม่เกิน 2 ออนซ์ (ประมาณ 59 มิลลิเมตร) และฉีดแชมพูจากส่วนบน ไหลลงมาที่ส่วนล่างของรถ
4. ใช้ถุงมือล้างรถไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำล้างรถ เช็ดฟองแชมพูที่ฉีดไว้รอบ ๆ รถ ให้หมดล้างถุงมือ หรือฟองน้ำบ่อย ๆ
5. ล้างคราบฟองน้ำยาที่อยู่บนรถด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง โดยล้างจากส่วนบนไล่ลงมาส่วนล่างของรถ
6. เช็ดรถให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือผ้าสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดริ้วรอยหรือใช้ลมเป่า



ข้อแนะนำการใช้งานเมื่อใช้กับถังน้ำล้างรถ

1. จอดรถให้อยู่ในบริเวณที่ร่มและอากาศถ่ายเท
2. ล้างรถด้วยน้ำสะอาด เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นผิวรถก่อน
3. ใช้ถังน้ำ 2 ใบ ใบหนึ่งสำหรับใส่ผสมน้ำยาล้างรถและอีกใบสำหรับน้ำสะอาด ถังน้ำใบแรก ให้เติม AMSOIL High-Foam Car Shampoo ในปริมาณตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 2 ออนซ์ (59 มิลลิเมตร) ลงในถังน้ำที่จะใส่น้ำยาล้างรถพร้อมน้ำเปล่าครึ่งถัง เขย่าให้เข้ากัน ส่วนอีก 1 ถังให้เติมน้ำเปล่าเท่านั้น
4. จุ่มถุงมือล้างรถไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำล้างรถลงในถังที่มีน้ำยาล้างรถ แล้วเช็ดทำความสะอาดรอบตัวรถ โดยให้หมดล้างถุงมือบ่อย ๆ
5. ล้างคราบฟองน้ำยาที่อยู่บนรถด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง โดยล้างจากส่วนบนไล่ลงมาส่วนล่างของรถ
6. เช็ดรถให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือผ้าสะอาดที่ไม่ทำให้เกิดริ้วรอยหรือใช้ลมเป่า