



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

ข้อมูลทางเทคนิค

AMSOIL Synthetic ATV/UTV Transmission & Differential Fluid น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายสังเคราะห์สำหรับรถ ATV/UTV

การปกป้องเสริมสำหรับชุดเฟืองที่รับภาระหนัก

AMSOIL Synthetic ATV/UTV Transmission & Differential Fluid ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะที่เหนือชั้นสำหรับรถ ATV และ UTV ที่ใช้งานหนักหรือเน้นสมรรถนะสูง สูตรพิเศษสำหรับการใช้งานหนัก ช่วยให้คุณใช้งานรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยจนถึงขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักในพื้นที่รอบบ้านหรือการขับขี่ย่างสมบุกสมบันบนเส้นทางวิบาก เทคโนโลยีสังเคราะห์ของ AMSOIL ช่วยปกป้องชุดเฟืองที่รับภาระหนักจากการสึกหรอ

AMSOIL Synthetic ATV/UTV Transmission & Differential Fluid อยู่ภายใต้แนวทาง Warranty Secure® จึงไม่ทำให้การรับประกันรถ ATV หรือ UTV ลื่นไถลลง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสมรรถนะสูงที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับน้ำมันภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM)

การปกป้องจากการสึกหรอสำหรับงานหนัก (Severe-Service Wear Protection)

ผู้ใช้งานจำนวนมากติดตั้งหลังคาและแผงประตู แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ วินช์ ไบตัน หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้กับรถ ATV หรือ UTV ซึ่งทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเพิ่มความหนักหน่วงในการใช้งาน การขับขี่ย่างรุนแรงและเส้นทางสมบุกสมบัน ยังสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับระบบส่งกำลังและชุดเฟือง แรงกดสูงและแรงบิดสูงที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานหนัก อาจทำให้น้ำมันที่ออกแบบสำหรับงานทั่วไปสูญเสียความหนืดจากแรงเฉือน ส่งผลให้ชิ้นส่วนมีความเสี่ยงต่อการสึกหรอ

AMSOIL Synthetic ATV/UTV Transmission & Differential Fluid มีความแข็งแรงของฟิล์มน้ำมันที่ยอดเยี่ยมและทนต่อแรงกดสูง ช่วยปกป้องชุดเฟืองและลูกปืนที่รับภาระหนักและแรงบิดสูงจากการสึกหรอ แม้ในสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงที่สุด

สมรรถนะเหนือชั้นในอุณหภูมิรุนแรง (Superior Extreme-Temperature Performance)

ความร้อนสูงจากการลากจูงและการบรรทุก อาจทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดคราบสะสมและการสึกหรอที่เป็นอันตราย AMSOIL Synthetic ATV/UTV Transmission & Differential Fluid ช่วยระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนสำคัญ และต้านทานผลกระทบจากความร้อนสูง เพื่อมอบการปกป้องที่เชื่อถือได้ภายใต้การใช้งานหนัก เทคโนโลยีสังเคราะห์ช่วยให้น้ำมันยังคงไหลตัวได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็น



API GL-5

- ปกป้องขณะทำงานหนักและลุยเส้นทางสมบุกสมบัน
- ปกป้องชุดเฟืองที่รับภาระหนักและแรงบิดสูง
- ให้การปกป้องเหนือชั้นในทุกสภาพอากาศ



คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป (TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES)

AMSOIL Synthetic ATV/UTV Transmission & Differential Fluid

	AUDT
ความหนืดจลน์ (Kinematic Viscosity) @ 100°C, cSt (ASTM D445)	15.6
ความหนืดจลน์ (Kinematic Viscosity) @ 40°C, cSt (ASTM D445)	120.4
ดัชนีความหนืด (Viscosity Index) (ASTM D2270)	136
จุดวาบไฟ (Flash Point), °C (°F) (ASTM D92)	210 (410)
จุดติดไฟ (Fire Point), °C (°F) (ASTM D92)	220 (428)
จุดไหลเท (Pour Point), °C (°F) (ASTM D97)	-43 (-45)
การทดสอบการสึกหรอด้วยลูกบอลสี่ลูก (Four-Ball Wear Test) (ASTM D4172), 40 kg, 150°C, 1800 rpm, 1 hr., Scar, mm	0.46
การทดสอบการเกิดฟอง ลำดับที่ I, II และ III (Foam, Sequence I, II & III) (ASTM D892)	0/0/0

การใช้งาน (APPLICATIONS)

ใช้กับระบบส่งกำลังและชุดเฟืองท้ายของรถ ATV และ UTV รวมถึงรถ
ที่ผลิตโดย Honda*, Yamaha*, Kawasaki*, Can-Am* และ Suzuki*

- API GL-5

อายุการใช้งาน (SERVICE LIFE)

ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมแนะนำ

บริการด้านเทคนิค (TECHNICAL SERVICES)

โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ
ทาง Line ID : @amsoilthailand หรือ dextrous-lubricant.com

สุขภาพและความปลอดภัย (HEALTH & SAFETY)

ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลน์ได้ที่ [AMSOIL/SDS](https://amsoil.com/SDS) หรือ
โทร. 02-420-2090
เก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดนำน้ำมันที่ใช้แล้วและบรรจุภัณฑ์ (ขวด) ไป
รีไซเคิล

* ชื่อและรูปภาพที่เป็นเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของสิทธิ์แต่ละราย และอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในบางประเทศ การนำชื่อหรือรูปภาพดังกล่าวมาใช้ มิได้แสดงหรือ
สื่อโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่ามีความเกี่ยวข้อง การรับรอง หรือการสนับสนุนใดๆ จากเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าว