



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

ข้อมูลทางเทคนิค

Slip Lock® Differential Additive

สารเติมแต่งสำหรับเฟืองท้าย

AMSOIL Slip Lock® Differential Additive (ADA) ได้รับการคิดค้นสูตรด้วยสารปรับแรงเสียดทานประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดเสียงสั่นหรือเสียงกระตุกจากชุดเฟืองท้ายในรถยนต์ รถกระบะ และรถ SUV ที่ติดตั้งเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปแบบคลัตช์

AMSOIL Slip Lock Differential Additive สามารถใช้ร่วมกับน้ำมันเฟืองทั้งชนิดสังเคราะห์และชนิดปิโตรเลียม และสามารถใช้ทดแทนสารปรับแรงเสียดทานที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำได้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์บรรจุในหลอดแบบบีบ ช่วยให้เติมลงในเสื้อเฟืองท้ายได้อย่างรวดเร็วและสะดวก Slip Lock ขนาด 4 ออนซ์ จำนวน 1 หลอด ใช้กับระบบเฟืองท้ายที่มีความจุน้ำมันตั้งแต่ 2-4 ควอร์ต

ห้ามใช้ในระบบเกียร์อัตโนมัติ หรือระบบอื่นที่กำหนดให้ใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

หมายเหตุ ;

น้ำมันเฟืองสังเคราะห์ AMSOIL โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้สารเติมแต่งชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม เฟืองท้ายแต่ละรุ่นอาจตอบสนองแตกต่างกัน การเติม AMSOIL Slip Lock สามารถช่วยขจัดเสียงสั่นหรือเสียงกระตุกในเฟืองท้ายที่มีสภาพทางกลสมบูรณ์

บริการด้านเทคนิค

โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ ทาง Line ID : [@amsoilthailand](https://www.amsoilthailand.com) หรือ [dextrous-lubricant.com](https://www.dextrous-lubricant.com)

สุขภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลน์ได้ที่ [AMSOIL/SDS](https://www.amsoil.com/SDS) หรือโทร. 02-420-2090

เก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดนำน้ำมันที่ใช้แล้วและบรรจุภัณฑ์ (ขวด) ไปรีไซเคิล



- มีสารปรับแรงเสียดทานประสิทธิภาพสูง
- ช่วยขจัดเสียงสั่นหรือเสียงกระตุกจากชุดเฟืองท้าย
- เหมาะสำหรับรถยนต์ รถกระบะ และรถ SUV



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™